

# BAUCENT® Lasure Natural

## para madera en exterior

FICHA TECNICA Edición 9/09

<b>Descripción</b>	Barniz de poro abierto a base de aceites y resinas vegetales, con protector ultravioleta, para madera en exterior.		
<b>Propiedades</b>	Formulado especialmente para la protección de la madera en intemperie. Ofrece una alta protección contra la acción de los rayos UV. Impregna y nutre la madera y refuerza sus células. Hidrófugo. Permeable al vapor de agua. Se mantiene elástico y no exfolia. Eléctricamente neutro, no atrae la suciedad. De mantenimiento fácil.		
<b>Aplicaciones</b>	Para la protección de puertas, ventanas, vigas, estructuras y otros elementos constructivos de madera en exterior. No es adecuado para suelos de madera.		
<b>Ecosostenibilidad</b>	Los productos Baucent se basan en formulaciones a base de aceites y resinas vegetales y otras materias primas renovables y biodegradables de origen natural. No contienen sustancias nocivas ni para el Medio Ambiente ni para la salud de los usuarios.		
<b>Declaración completa de ingredientes</b>	Derivados alifáticos e isofalífáticos, aceite de linaza, resinas vegetales, aceite de corteza de cítricos, aceite de aleurites, secantes exentos de plomo, aceite de pino, protector ultravioleta y resina de pino. Tonos pigmentados con pigmentos minerales estables a la luz.		
<b>Densidad</b>	0,92 gr/ml		
<b>Tonalidad</b>	Incoloro y Gama BAUCENT®		
	 01 Pino-Boj	 04 Roble coloreado	 07 Ukola
	 02 Castaño	 05 Teca	 08 Nyatoh
	 03 Roble oscuro	 06 Nogal	 09 Roble claro
<b>Aspecto</b>	Satinado. Realza el veteado de la madera.		
<b>Aplicación</b>	A brocha o pistola. Evitar su aplicación por debajo de 10°C. Ver Recomendaciones de Uso y Pliego de Condiciones al dorso.		
<b>Dilución</b>	Listo al uso. Puede diluirse con BAUCENT® Diluyente Ecológico.		
<b>Limpieza de utensilios</b>	Inmediatamente después del uso con BAUCENT® Diluyente Ecológico.		
<b>Secado</b>	12-24 horas		
<b>Rendimiento</b>	10-15 m <sup>2</sup> /lt por mano (variable según la absorción del soporte)		
<b>Presentación</b>	En envases metálicos de 1 lt   5 lt.   25 lt.		
<b>Conservación</b>	En envase sin abrir al menos 2 años almacenado en lugar fresco y seco.		
<b>Advertencia de uso</b>	Al contener aceite de linaza, los tejidos impregnados deben conservarse extendidos o sumergidos en agua o en un recipiente metálico cerrado para evitar el riesgo de autocombustión. Cerrar bien el envase después de su uso.		
<b>Indicaciones de seguridad</b>	S2 Manténgase fuera del alcance de los niños S15 Conservar alejado del calor		
<b>Gestión de residuos</b>	No arrojar en el alcantarillado. Los restos de producto, una vez secos, pueden ser eliminados con los residuos domésticos. Los envases vacíos deben llevarse al reciclado. Los residuos líquidos deben ser enviados al centro de recogida de aceites usados.		

# BAUCENT® Lasure Natural

## para madera en exterior

### Recomendaciones de uso

#### Preparación

La madera debe estar seca (humedad <15%), libre de grasas y suciedad. Las eventuales exudaciones de resinas pueden eliminarse frotando con un paño impregnado con BAUCENT® Diluyente. Las maderas tropicales resinosas pueden limpiarse con alcohol. Lijado gradual hasta grano 180 en el sentido de la veta. Eliminar el polvo de los poros de la madera con un cepillo de fibras o aire a presión, incluso entre los lijados intermedios.

#### Imprimación sobre madera cruda

Aplicación a brocha o pistola de 1 mano fina de BAUCENT® Imprimación al Aceite. Después de 10-15 minutos de la aplicación retirar los excedentes no absorbidos por la madera con un paño o repartirlos con una brocha seca. En madera expuesta al ataque de xilófagos o formación de avisperos u otros nidos de insectos, recomendamos realizar una imprimación previa con BAUCENT® Fondo Protector.

#### Aplicación del barniz

Remover bien el envase antes y durante el uso. Aplicar BAUCENT® Lasure Natural con brocha o pistola. Aplicar de forma homogénea y en manos finas, repasando en el sentido de la veta. Después de 10-15 minutos de la aplicación retirar los excedentes repartiéndolos con una brocha seca o con un paño.

Tiempo de secado entre mano y mano 12-24 horas (según la climatología). Generalmente son suficientes 2 manos de BAUCENT® Lasure Natural (previa imprimación) para una protección efectiva de la madera. No obstante dependiendo del tipo de madera y absorción, puede ser conveniente una última aplicación para homogenizar el acabado (comprobar mirando al trasluz después del secado que la superficie barnizada presente un brillo homogéneo).

#### Condiciones de aplicación

No aplicar con una temperatura ambiental y de soporte inferior a 10°C. Evitar su aplicación con una humedad ambiental superior a 80%. No aplicar con riesgo de lluvia, escarcha o helada durante su tiempo de secado.

#### Mantenimiento

BAUCENT® Lasure Natural puede ser aplicado como mano de renovación sobre madera tratada con barnices de poro abierto naturales o convencionales. En general se recomienda el mantenimiento cada 2-4 años dependiendo de la climatología y exposición a la luz. Para determinar la conveniencia del mantenimiento observar si se ha perdido el brillo, total o parcialmente, mirando la madera al trasluz. Antes de la mano de renovación lijar la superficie suavemente con una lija fina o fieltro abrasivo (tipo scotch brite) y desempolvar. La aplicación de BAUCENT® Lasure Natural pigmentado aumentará la coloración. También se puede realizar el mantenimiento con incoloro.

#### Superficies tratadas con barnices que forman película

Decapar la película de barniz con decapantes adecuados o medios mecánicos hasta conseguir una superficie limpia y absorbente y proceder como si de madera nueva se tratara. Evitar el uso de lana de acero en el proceso de decapado, ya que puede producir manchas oscuras al contacto con el aceite de linaza.

### Pliego de condiciones

#### Barnizado al aceite de elementos madera en exterior

Sobre madera no tratada, seca (humedad <15%), absorbente, libre de grasas y suciedad, con un lijado gradual hasta grano 180, aplicación a brocha o pistola de una mano de imprimación a base de aceites de linaza con secantes exentos de plomo y libre de diluyentes aromáticos; tipo BAUCENT® Imprimación al Aceite, retirando el excedente no absorbido por la madera al cabo de 15-20 minutos. Después de un tiempo de secado de 12-24 horas aplicar 2 manos finas de barniz de poro abierto para exterior a base de aceites y resinas vegetales con secantes exentos de plomo y libre de diluyentes aromáticos tipo BAUCENT® Lasure Natural para exterior, en color a determinar por la D.T.; repartiendo o retirando los excedentes después de 10-15 min. de cada aplicación. Entre mano y mano debe transcurrir un tiempo de secado de al menos 12 horas.

Las recomendaciones incluidas en esta Ficha Técnica se basan en nuestra experiencia de los productos, que en condiciones normales de aplicación cumplen las funciones para las que han sido formulados. Son de carácter informativo y no vinculan jurídicamente. Se recomienda realizar una prueba previa sobre el soporte a tratar para comprobar la idoneidad del producto.